

MB27

Niedrogi analizator wilgoci o dużej wydajności

- MB27 zapewnia dokładne wyniki 0,01% 0,001 g. Przy maksymalnym obciążeniu 90g, jest idealna do zastosowań w przemyśle spożywczym, rolnictwie, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i innych które wymagają pomiarów do 0,01% 0,001 g.
- Konfiguracja i obsługa są niezwykle łatwa. Wystarczy nacisnąć przycisk nastawu temperatury i czasu aby ustawić parametry suszenia. MB27 jest idealna do rutynowych zadań wykonywanych przez operatorów.
- Kompaktowa obudowa (17x14x28 cm) OHAUS MB27 została zaprojektowana tak, aby zająć jak najmniej miejsca. Łatwa w czyszczeniu i konserwacji komora grzewcza jest idealna do częstego użytkowania.

Funkcje Procentowe oznaczanie wilgotności, procentowe oznaczanie zawartości masy stałej, ważenie

Wyświetlacz Podświetlany wyświetlacz LCD

Zasilanie Zasilacz AC 100-240 VAC/50-60 Hz

Komunikacja RS232 (w standardzie)

Konstrukcja Halogenowe źródło ciepła, obudowa ABS, metalowa osłona komory suszenia, metalowy uchwyt na szalki, osłona klawiatury i wyświetlacza

Zalety 3 kryteria wyłączania (ręczny, czasowy lub automatyczny), 1 standardowy profil suszenia, nastaw temp. od 50 ° do 160 ° C (przyrost 5 ° C)

Model	Zakres	Odczyt (d)	Szalka	Odważnik kal.	Nr ref.	Cena PLN
MB27	90 g	1mg	Ø 90 mm	50 g, F1	30251541	4 025

Akcesoria, patrz strona 27



AKCESORIA NA
STRONACH 71-74

MB25

Szybka i prosta w obsłudze wagosuszarka halogenowa

- Lampa halogenowa
- Idealna do rutynowych zadań (odczyt 5 mg/0.05 %)
- Intuicyjna i prosta obsługa

Funkcje Zakres temperaturowy pracy od 50 °C do 160 °C, przyrost co 5 °C, powtarzalność 0.05% (próbka 10 g)

Wyświetlacz Podświetlany wyświetlacz LCD

Zasilanie Zasilacz AC 100-240 VAC / 50-60 Hz

Komunikacja Port RS232

Konstrukcja Wzmocnione tworzywo ABS, osłona wyświetlacza i klawiatury, uchwyt na próbki

Zalety Kompaktowa obudowa, lampa halogenowa, ręczne, czasowe lub automatyczne zakończenie procesu suszenia, klawiatura w języku polskim

Model	Zakres	Odczyt (d)	Szalka	Odważnik kal.	Nr ref.	Cena PLN
MB25	110 g	5 mg	Ø 90 mm	50 g, M1	80253387	3 750

Akcesoria, patrz strona 27

